

TEKNAMOTOR

Mlin kladivar Skorpion 800



Opis naprave

Mlin kladivar **Skorpion 800** ena na zelo drobne delce.

Mlin kladivar Skorpion 800 je bil izdelan za mletje sekancev in drugih že obdelanih lesnih ostankov, slame, papirja, koruze in sena na zelo drobne delce.

Vhodna odprtina dimenzij 500 mm širine in 200 mm višine omogoča vertikalno padajoče doziranje materiala. Rezalna enota mlina je sestavljena iz bobna s 90 rezalnimi noži kladivarji. S pravilno kombinacijo rezalnih nožev in premerov izvrtin na situ določamo velikost končne dimenzije materiala.

Krmilni sistem mlina krmiljen iz stikalne omarice izvaja funkcije vklopa, izklopa, delovanja in sistem za preobremenitev motorja; prav tako pa ima vgrajen tudi elektronski sistem, ki pri preobremenitvi začasno izklopi doziranje materiala. Stroj je gnan z el. motorjem moči 75 ali 90 kW.

Skorpion 800 deluje z jermenskimi in polžastimi transporterji. V standardno opremo spada: mlin, kontrolno upravljalni pult, nakladalni transporter in po želji odsesovalni ventilator za transport končno mletega materiala.

Material obdelan na mlinu kladivarju Skorpion 800 je idealen za proizvodnjo briketov, peletov ali za takojšnjo uporabo za kurjenje v pečeh s prahom.

Tehnični podatki

MODEL

Mlin kladivar SKORPION 800

Zunanje dimenzije (dolžina x širina x višina) [mm]	1270 (5700)* x 2000 x 2150
Teža [kg]	1990 (2450)*
Št. rezalnih nožev kladivarjev	90 nožev + 12 protinožev
Hitrost podajanja [tm/min]	regulirano
Kapaciteta sekancev [m ³ /h]	odvisno od materiala
Velikost sekancev [mm]	do 12 - odvisno od sita
Dimenzije vhodne odprtine (širina x višina) [mm]	500 x 200
Premer rezkalnega bobna [mm]	685 - delovna 835
Št. Obratov bobna [obr/min]	1480
Način podajanja	jermenski transporter - 5,2m
Moč osnovnega motorja [kW]	75 ali 90

Moč motorja podajalnega transporterja [kW]
()*- Dimenzije/Teža s podajalnim transporterjem

1,1

Oprema vključena:

- omarica upravljalnega pulta
- nakladalni/podajalni transporter
- elektronski sistem proti preobremenitvi